

АВТОНОМНЫЙ ТЕРМОГИГРОМЕТР UNITESS THB 2 S L



без радиоканала



type-C




free software

Измерение и отображение температуры и относительной влажности воздуха. Сохранение истории измеренных значений. Считывание накопленных данных через USB порт (Type-C).



Термогигрометр THB 2 S L



Термогигрометр UNITESS THB 2 S L предназначен для контроля микроклимата внутри помещений, в холодильных и морозильных камерах.

Последние измеренные значения температуры и относительной влажности отображаются на дисплее термогигрометра.

Формирование Excel и PDF-отчетов с ранее измеренными значениями из памяти THB осуществляется при помощи программы AMBIENT LITE (доступна для скачивания на сайте unitessambient.ru).

Для выгрузки данных и конфигурирования прибора (изменение наименования THB, интервала измерения, предельных значений) используется кабель USB (Type-C).

ОСОБЕННОСТИ THB 2 S L

- THB 2 S L не имеют органов управления и конфигурируются по USB (Type-C), что позволяет устранить влияние человеческого фактора.
- Внутренняя энергонезависимая память прибора обеспечивает хранение результатов измерений 1,5...2 года и более. В случае, когда память полностью занята, производится перезапись самых давних измерений – в памяти прибора всегда доступны до 250 тыс. последних измерений.
- Длительный срок службы батареи (3 батарейки AA) до 2 лет обусловлен особенностями конструкции: E-ink экран и спящий режим микроконтроллера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ THB 2 S L

Наименование	THB 2 S L	THB 2 S BL	THB 2 SC L
Диапазон измерения температуры	0...+50 C ⁰	0...+50 C ⁰	-40...+85 C ⁰
Диапазон измерения относительной влажности	10...90 %	–	–
Пределы абсолютной погрешности при измерении температуры	±0,5 C ⁰		
Пределы абсолютной погрешности при измерении относительной влажности	±3,0% RH	–	–
Тип датчика	внутренний		внешний
Объём и тип внутренней памяти	250 000 измерений, энергонезависимая		
Интервал измерения	1...99 минут		
Интерфейс конфигурирования и извлечения измерений	USB (Type-C)		
Степень защиты	IP30 и IP54 для внешнего датчика		
Габаритные размеры	127x81x40 мм		

- Версия THB 2 S L без радиоканала и без радиоизлучения.
- Госреестр СИ РФ N91510-24 от 04.03.2024, Госреестр СИ РБ N16739 от 21.07.2023
- Приборы поставляются поверенными.

UNITESS БЕЛАРУСЬ

sales@unitess.by
+375 (29) 605 30 89; +375 (29) 605-40-93
220104, Республика Беларусь
г. Минск, ул. П. Глебки, 15А

UNITESS РОССИЯ

sales@unitess.ru
+7 (495) 320-50-28
117218, РФ, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 24,
стр.9, помещ. I, 4 эт., ком. 22,23.